

Gebrauchsanleitung für PureFlow Pool 3D Filtermaterial

Vielen Dank, dass Sie sich für PureFlow Filter entschieden haben. Mit unserem hochwertigen Filtermaterial können Sie die Wasserqualität in Ihrem Pool optimal erhalten. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zur Installation und Wartung Ihres Filters:

Installation:

1. Vor Beginn der Installation schalten Sie bitte die Stromversorgung der Filteranlage aus und öffnen Sie den Filterbehälter.
2. Nehmen Sie das alte Filtermaterial heraus und reinigen Sie den Filterbehälter gründlich. Verbleibende Sand- oder Glasreste werden von PureFlow effektiv herausgefiltert.
3. Befüllen Sie den Filterbehälter locker, ohne zu pressen zu maximal 75%. PureFlow benötigt Freiraum während der Rückspülung, um sich auszudehnen und durchspült zu werden.
4. Schließen Sie den Filterbehälter und falls erforderlich, entlüften sie den Filterkessel über die Ablassschraube.

Wartung:

- **Wöchentliche Rückspülung:** Reinigen Sie das PureFlow Pool Filtermaterial durch eine wöchentliche Rückspülung. Die Entnahme und das Waschen in einer Waschmaschine oder von Hand ist nicht erforderlich. Wir empfehlen eine Rückspüldauer von etwa 2 bis 3 Minuten, gefolgt von einem Nachspülen von etwa 1 Minute.
- **Jährliche Überprüfung:** Überprüfen Sie einmal jährlich den Zustand des Filtermaterials. Sollten Sie eine starke Beschädigung (z.B. zerrissenes Filtermaterial) feststellen, prüfen Sie bitte Ihren Filterkessel auf scharfkantige Stellen. PureFlow kann jederzeit auch in Teilmengen gegen neues Filtermaterial ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie:

- **Ausschalten des Filters:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Poolfilter bei Installation, Wartung oder Reinigung immer vom Strom nehmen.
- **Verwendungszweck:** Verwenden Sie das PureFlow Pool Filtermaterial nur wie in dieser Anleitung angegeben und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- **Schäden durch scharfe Kanten:** Beachten Sie, dass scharfkantige Ecken im Inneren des Filterkessels das PureFlow Pool Filtermaterial im Laufe der Zeit beschädigen können.
- **Chemieeinsparungen:** Aufgrund der herausragenden Filterleistung benötigen Sie wesentlich weniger chemische Zusätze. Sie können bis zu 50% an Chlor und bis zu 95% an Flockungsmitteln sparen.

Für weitere Fragen und Informationen besuchen Sie bitte unsere FAQ-Seite unter www.pureflow-filter.com oder kontaktieren Sie uns direkt. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Freuen Sie sich auf kristallklares Wasser und ungetrübten Badespaß mit dem besten Filtermaterial PureFlow POOL.

GB: User Manual for PureFlow Pool 3D Filter Material

Thank you for choosing PureFlow Filters. With our high-quality filter material, you can maintain optimal water quality in your pool. Please follow the steps below for the installation and maintenance of your filter:

Installation:

1. **Turn off power and open the filter container:** Before beginning the installation, please switch off the power supply to the filtration system and open the filter container.
2. **Remove old filter material and clean the filter container:** Take out the existing filter material and thoroughly clean the filter container. Any remaining sand or glass residues will be effectively filtered out by PureFlow.
3. **Insert PureFlow filter material:** Remove the PureFlow Pool 3D Filter material from its packaging and place it in the filter container. Be sure not to press or compact the material too tightly.
4. **Fill the filter container up to a maximum of 75%:** Fill the filter container loosely up to this limit, as PureFlow requires space to expand during backwashing.
5. **Close the filter container:** Close the filter container carefully and ensure it is properly sealed.

Maintenance:

- **Weekly backwashing:** Clean the PureFlow Pool 3D Filter material by performing a weekly backwash. Removal and washing in a washing machine or by hand are not necessary. We recommend a backwashing duration of approximately 2 to 3 minutes, followed by a rinse of about 1 minute.
- **Annual inspection:** Check the condition of the filter material once a year. If it is damaged or worn out, consider replacing it either entirely or in portions with new filter material.

Please note:

- **Turning off the filter:** Make sure to always disconnect the pool filter from the power supply during installation, maintenance, or cleaning.
- **Intended use:** Use the PureFlow Pool 3D Filter material only as instructed in this manual and solely for its intended purpose.
- **Damage from sharp edges:** Be aware that sharp edges inside the filter vessel can damage the PureFlow Pool 3D Filter material over time.
- **Chemical savings:** Due to its outstanding filtering performance, you will require significantly fewer chemical additives. You can save up to 50% on chlorine and up to 95% on flocculants.

For further questions and information, please visit our FAQ page at www.pureflow-filter.com or contact us directly. We are here to assist you.

Enjoy crystal-clear water and uninterrupted swimming pleasure with the best filter material, PureFlow POOL.

Français

FR : Manuel d'utilisation du matériau filtrant PureFlow Pool 3D

Merci d'avoir choisi les filtres PureFlow. Avec notre matériau filtrant de haute qualité, vous pouvez maintenir une qualité d'eau optimale dans votre piscine. Veuillez suivre les étapes suivantes pour l'installation et l'entretien de votre filtre :

Installation :

1. **Éteignez l'alimentation électrique et ouvrez le boîtier du filtre** : Avant de commencer l'installation, veuillez couper l'alimentation électrique du système de filtration et ouvrir le boîtier du filtre.
2. **Retirez l'ancien matériau filtrant et nettoyez le boîtier du filtre** : Retirez le matériau filtrant existant et nettoyez soigneusement le boîtier du filtre. Tout résidu de sable ou de verre restant sera efficacement filtré par PureFlow.
3. **Insérez le matériau filtrant PureFlow** : Retirez le matériau filtrant de la piscine PureFlow 3D de son emballage et placez-le dans le boîtier du filtre. Assurez-vous de ne pas presser ou compacter trop fermement le matériau.
4. **Remplissez le boîtier du filtre jusqu'à un maximum de 75 %** : Remplissez le boîtier du filtre de manière lâche jusqu'à cette limite, car PureFlow nécessite de l'espace pour se dilater lors de la contre-lavage.
5. **Fermez le boîtier du filtre** : Fermez soigneusement le boîtier du filtre et assurez-vous qu'il est correctement scellé.

Entretien :

- **Contre-lavage hebdomadaire** : Nettoyez le matériau filtrant de la piscine PureFlow 3D en effectuant un contre-lavage hebdomadaire. Le retrait et le lavage en machine ou à la main ne sont pas nécessaires. Nous recommandons une durée de contre-lavage d'environ 2 à 3 minutes, suivie d'un rinçage d'environ 1 minute.
- **Inspection annuelle** : Vérifiez l'état du matériau filtrant une fois par an. S'il est endommagé ou usé, envisagez de le remplacer entièrement ou en partie par un nouveau matériau filtrant.

Veuillez noter :

- **Éteignez le filtre** : Assurez-vous de toujours déconnecter le filtre de la piscine de l'alimentation électrique lors de l'installation, de l'entretien ou du nettoyage.
- **Usage prévu** : Utilisez le matériau filtrant de la piscine PureFlow 3D uniquement conformément aux instructions de ce manuel et uniquement à des fins prévues.
- **Dommages dus aux bords tranchants** : Notez que les bords tranchants à l'intérieur du boîtier du filtre peuvent endommager le matériau filtrant de la piscine PureFlow au fil du temps.
- **Économies de produits chimiques** : En raison de sa performance de filtration exceptionnelle, vous aurez besoin de beaucoup moins d'additifs chimiques. Vous pouvez économiser jusqu'à 50 % de chlore et jusqu'à 95 % de floculants.

Pour d'autres questions et informations, veuillez consulter notre page FAQ sur www.pureflow-filter.com ou nous contacter directement. Nous sommes là pour vous aider.

Profitez de l'eau cristalline et du plaisir de la baignade ininterrompu avec le meilleur matériau filtrant, PureFlow POOL.

Español

Manual de usuario para el material filtrante PureFlow Pool 3D

Gracias por elegir los filtros PureFlow. Con nuestro material filtrante de alta calidad, puede mantener una calidad óptima del agua en su piscina. Siga los pasos a continuación para la instalación y el mantenimiento de su filtro:

Instalación:

1. **Apague la energía y abra el contenedor del filtro:** Antes de comenzar la instalación, por favor, desconecte la alimentación eléctrica del sistema de filtración y abra el contenedor del filtro.
2. **Retire el material filtrante antiguo y limpie el contenedor del filtro:** Saque el material filtrante existente y limpie a fondo el contenedor del filtro. Cualquier residuo de arena o vidrio restante será filtrado de manera efectiva por PureFlow.
3. **Inserte el material filtrante de PureFlow:** Saque el material filtrante PureFlow Pool 3D de su embalaje y colóquelo en el contenedor del filtro. Asegúrese de no presionar o compactar demasiado el material.
4. **Llene el contenedor del filtro hasta un máximo del 75%:** Llene el contenedor del filtro de manera suelta hasta este límite, ya que PureFlow necesita espacio para expandirse durante el lavado a contracorriente.
5. **Cierre el contenedor del filtro:** Cierre cuidadosamente el contenedor del filtro y asegúrese de que esté correctamente sellado.

Mantenimiento:

- **Lavado a contracorriente semanal:** Limpie el material filtrante de la piscina PureFlow 3D realizando un lavado a contracorriente semanal. No es necesario retirarlo ni lavarlo en una lavadora o a mano. Recomendamos una duración de lavado a contracorriente de aproximadamente 2 a 3 minutos, seguido de un enjuague de aproximadamente 1 minuto.
- **Inspección anual:** Revise el estado del material filtrante una vez al año. Si está dañado o desgastado, considere reemplazarlo en su totalidad o en parte con nuevo material filtrante.

Tenga en cuenta:

- **Apagar el filtro:** Asegúrese siempre de desconectar el filtro de la piscina de la alimentación eléctrica durante la instalación, el mantenimiento o la limpieza.
- **Uso previsto:** Utilice el material filtrante de la piscina PureFlow 3D únicamente según se indica en este manual y exclusivamente para el propósito previsto.
- **Daños por bordes afilados:** Tenga en cuenta que los bordes afilados dentro del recipiente del filtro pueden dañar el material filtrante de la piscina PureFlow con el tiempo.
- **Ahorro de productos químicos:** Debido a su destacado rendimiento de filtración, necesitará significativamente menos aditivos químicos. Puede ahorrar hasta un 50% en cloro y hasta un 95% en floculantes.

Para más preguntas e información, visite nuestra página de preguntas frecuentes en www.pureflow-filter.com o contáctenos directamente. Estamos aquí para ayudarle.

Disfrute de agua cristalina y el placer de nadar ininterrumpido con el mejor material filtrante, PureFlow POOL