

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Aiper Seagull Pro – Schritt für Schritt.

1 In 3 Schritten erledigt

1

Wandfilter einlegen. WICHTIG

Legen Sie den langen PureFlow Wandfilter an die Rückwand des Filterkorbs und legen Sie ihn um die Seitenwände um.

2

Frontfilter einlegen. Legen Sie den PureFlow Frontfilter an die Vorderwand des Filterkorbs.

3

Deckelfilter einlegen. Legen Sie den PureFlow Deckelfilter in den Deckel des Korbs. Schließen Sie anschließend den Deckel und setzen Sie den Filterkorb wieder ein.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filter regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie die Filter bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer.



Abb. 1 PureFlow Filterset (3 Teile)



Abb. 2 Filter in Korb & Deckel

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Aiper Seagull Pro pool cleaner – step by step.

1 Done in 3 steps

1

Insert the wall filter. IMPORTANT

Place the long PureFlow wall filter against the rear wall of the basket and fold it around the side walls.

2

Insert the front filter. Place the PureFlow front filter against the front wall of the basket.

3

Insert the lid filter. Place the PureFlow lid filter into the basket lid. Then close the lid and put the filter basket back in.



Fig. 1 PureFlow filter set (3 pieces)

WHEN TO REPLACE?

Check the filters regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse the filters at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends their life.



Fig. 2 Filters in basket & lid

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Aiper Seagull Pro – étape par étape.

1 En 3 étapes

1

Insérer le filtre de paroi. **IMPORTANT**

Placez le long filtre de paroi PureFlow contre la paroi arrière du panier et rabattez-le sur les parois latérales.

2

Insérer le filtre avant. Placez le filtre avant PureFlow contre la paroi avant du panier.

3

Insérer le filtre de couvercle. Placez le filtre de couvercle PureFlow dans le couvercle du panier. Fermez ensuite le couvercle et remplacez le panier filtrant.

Fig. 1 Set de filtres PureFlow (3 pièces)

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les filtres. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neufs.

ASTUCE

Rincez les filtres à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge leur durée de vie.



Fig. 2 Filtres dans le panier & couvercle

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE