

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Aquaforte XM29 – Schritt für Schritt.

1 In 3 Schritten erledigt

- 1 Rechteckiges Element anlegen.** Legen Sie das rechteckige PureFlow Filterelement wie abgebildet an die Rückwand des Filterkorbs.

- 2 Formschnitt-Element einlegen.** **WICHTIG** Legen Sie das PureFlow Formschnitt-Filterelement passend auf den Korbboden.

- 3 Bio-Aktivkohle auflegen.** Legen Sie die PureFlow Bio-Aktivkohle abschließend auf das Formschnitt-Filterelement.



Abb. 1 Filterkorb & PureFlow Filterelemente

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filterelemente regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie die Filterelemente bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer.



Abb. 2 Eingesetzte Filterelemente

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Aquaforte XM29 pool cleaner – step by step.

1 Done in 3 steps

- 1 Place the rectangular element.** Place the rectangular PureFlow filter element against the rear wall of the filter basket, as shown.

- 2 Insert the shaped element.** **IMPORTANT** Lay the PureFlow shaped filter element neatly onto the basket floor.

- 3 Add the bio carbon.** Finally place the PureFlow bio activated carbon on top of the shaped filter element.



Fig. 1 Filter basket & PureFlow elements

WHEN TO REPLACE?

Check the filter elements regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse the filter elements at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends their life.



Fig. 2 Filter elements in place

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Aquaforte XM29 – étape par étape.

1 En 3 étapes

- 1 **Poser l'élément rectangulaire.** Placez l'élément filtrant rectangulaire PureFlow contre la paroi arrière du panier, comme illustré.

- 2 **Insérer l'élément découpé.** **IMPORTANT**
Posez l'élément filtrant découpé PureFlow bien ajusté sur le fond du panier.

- 3 **Ajouter le charbon actif bio.** Placez enfin le charbon actif bio PureFlow sur l'élément filtrant découpé.



Fig. 1 Panier & éléments filtrants PureFlow

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les éléments filtrants. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neufs.

ASTUCE

Rincez les éléments filtrants à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge leur durée de vie.



Fig. 2 Éléments filtrants en place

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



BOUTIQUE