

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Beatbot Aquasense 2 Pro – Schritt für Schritt.

1 In 3 Schritten erledigt

1 Aktivkohlefilter positionieren. Stellen Sie den schwarzen Aktivkohlefilter an die Rückseite des Filterkorbs.

2 Filterstreifen einlegen. Platzieren Sie den kleineren PureFlow Filterstreifen zwischen dem Aktivkohlefilter und der Filterklappe.

3 Feinstfilter auflegen. **WICHTIG**
Legen Sie den PureFlow Feinstfilter oben auf die beiden eingesetzten Filterelemente.



Abb. 1 Aktivkohle & Filterstreifen im Korb

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie die Filtermaterialien regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie sie einfach gegen frische aus.

TIPP

Spülen Sie die Filter bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer des Materials.



Abb. 2 Feinstfilter oben – fertig

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Beatbot Aquasense 2 Pro pool cleaner – step by step.

1 Done in 3 steps

- 1 Position the carbon filter.** Stand the black activated carbon filter against the rear of the filter basket.

- 2 Insert the filter strip.** Place the smaller PureFlow filter strip between the carbon filter and the filter flap.

- 3 Add the fine filter.** **IMPORTANT**
Lay the PureFlow fine filter on top of the two inserted filter elements.



Fig. 1 Carbon & filter strip in the basket



Fig. 2 Fine filter on top – done

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If they look dirty or suction drops noticeably, simply swap them for fresh ones.

TIP

Rinse the filters at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends the life of the media.

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Beatbot Aquasense 2 Pro – étape par étape.

1 En 3 étapes

1 Positionner le filtre à charbon. Placez le filtre à charbon actif noir contre l'arrière du panier filtrant.

2 Insérer la bande filtrante. Placez la petite bande filtrante PureFlow entre le filtre à charbon et le clapet du filtre.

3 Poser le filtre fin. **IMPORTANT**
Posez le filtre fin PureFlow sur les deux éléments filtrants insérés.



Fig. 1 Charbon & bande filtrante dans le panier

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement les masses filtrantes. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-les simplement par des neuves.

ASTUCE

Rincez les filtres à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge la durée de vie de la masse filtrante.



Fig. 2 Filtre fin dessus – terminé

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE