

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Gosvor LiteVac800 – Schritt für Schritt.

1 In 6 Schritten

1 Gehäuseschale abnehmen. Lösen Sie die seitlichen Verschlüsse und heben Sie die obere Gehäuseschale ab.

2 Filtersieb herausnehmen. Heben Sie das weiße Filtersieb aus dem Innenraum des Roboters.

3 Filtermaterial einlegen. **WICHTIG**
Legen Sie den PureFlow Feinstfilter entsprechend der Abbildung passgenau in den Innenraum des Roboters ein.

4 Einbaulage kontrollieren. Achten Sie darauf, dass das Filtermaterial gleichmäßig und faltenfrei aufliegt. Öffnungen, Führungsstifte und bewegliche Bauteile müssen frei bleiben.

5 Filtersieb aufsetzen. Setzen Sie das weiße Filtersieb auf das Filtermaterial. Richten Sie die mittlere Öffnung und die seitlichen Aussparungen an den Bauteilen aus.

6 Gehäuseschale schließen. Setzen Sie die obere Gehäuseschale wieder auf und schließen Sie die seitlichen Verschlüsse sicher.



Abb. 1 Filtermaterial & Filtersieb



Abb. 2 Zusammenbau mit Roboter

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Gosvor LiteVac800 pool cleaner – step by step.

1 In 6 steps

1 Remove the housing shell. Release the side latches and lift off the upper housing shell.

2 Take out the filter screen. Lift the white filter screen out of the interior of the cleaner.

3 Insert the filter media. **IMPORTANT**
Place the PureFlow fine filter precisely into the interior of the cleaner as shown.

4 Check the fit. Make sure the filter media lies evenly and wrinkle-free. Openings, guide pins and moving parts must stay clear.

5 Refit the filter screen. Place the white filter screen onto the filter media. Align the centre opening and the side cut-outs with the corresponding parts.

6 Close the housing shell. Put the upper housing shell back on and securely close the side latches.



Fig. 1 Filter media & screen



Fig. 2 Assembly with cleaner

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Gosvor LiteVac800 – étape par étape.

1 En 6 étapes

1 Retirer la coque du boîtier. Déverrouillez les fermetures latérales et soulevez la coque supérieure du boîtier.

2 Retirer la grille de filtration. Soulevez la grille blanche hors de l'intérieur du robot.

3 Insérer la masse filtrante. **IMPORTANT**
Placez le filtre fin PureFlow avec précision à l'intérieur du robot, comme illustré.

4 Contrôler la mise en place. Veillez à ce que la masse filtrante repose uniformément et sans plis. Les ouvertures, tiges de guidage et pièces mobiles doivent rester dégagées.

5 Remettre la grille de filtration. Posez la grille blanche sur la masse filtrante. Alignez l'ouverture centrale et les découpes latérales sur les pièces correspondantes.

6 Fermer la coque du boîtier. Remettez la coque supérieure en place et fermez les fermetures latérales de manière sûre.



Fig. 1 Masse filtrante & grille



Fig. 2 Assemblage avec le robot

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE