

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Zodiac Tornax – in unter einer Minute erledigt.

1 In 3 Schritten erledigt

- 1 Filterkorb entnehmen.** Nehmen Sie den Filterkorb aus dem Poolroboter.

- 2 Filtermaterial einsetzen.** **WICHTIG** Schieben Sie das Filtermaterial wie abgebildet in den Filterkorb und richten Sie es so aus, dass es gleichmäßig und sicher im Korb sitzt.

- 3 Filterkorb einsetzen.** Setzen Sie den Filterkorb wieder vollständig in den Poolroboter ein.

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters und verlängert die Lebensdauer des Materials.



Abb. 1 Filtermaterial & leerer Filterkorb



Abb. 2 Material korrekt im Korb eingesetzt

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Zodiac Tornax pool cleaner – done in under a minute.

1 Done in 3 steps

- 1 Remove the filter basket.** Take the filter basket out of the pool cleaner.

- 2 Insert the filter media.** **IMPORTANT** Slide the filter media into the filter basket as shown and align it so that it sits evenly and securely in the basket.

- 3 Refit the filter basket.** Place the filter basket fully back into the pool cleaner.



Fig. 1 Filter media & empty filter basket



Fig. 2 Media correctly seated in the basket

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance and extends the life of the media.

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Zodiac Tornax – en moins d'une minute.

1 En 3 étapes

- 1 Retirer le panier filtrant.** Sortez le panier filtrant du robot de piscine.

- 2 Insérer la masse filtrante.** **IMPORTANT**
Glissez la masse filtrante dans le panier filtrant comme illustré et positionnez-la de sorte qu'elle soit répartie uniformément et bien maintenue dans le panier.

- 3 Remettre le panier filtrant.** Remplacez entièrement le panier filtrant dans le robot de piscine.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot et prolonge la durée de vie de la masse filtrante.



Fig. 1 Masse filtrante & panier filtrant vide



Fig. 2 Masse correctement placée dans le panier

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🏠 pureflow-filter.com



BOUTIQUE